

TOTAL NEVASTANE AW



食品级抗磨液压油



食品级抗磨液压润滑油

NEVASTANE AW系列是食品级润滑油产品，为食品工业（或为满足严格的卫生要求）中的工业设备提供出色的保护并能延长使用寿命。在高温和重负荷情况下，USP高级精炼基础油和高性能添加剂可以为设备提供出色的保护。

按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，可以有效减少污染问题从而延长设备使用寿命。

该产品为 NSF 注册目录 H1 认可润滑油，可用于与食品容易接触使用的场合。

配方采用符合 1998 年美国食品及医药协会(FDA)法规 21 CFR178.3570 法规规定的组分

应用	优点
■ 适用于高压液压系统	■ 可有效延长换油期
■ 旋转式螺杆压缩机	■ 与各种橡胶或密封圈相容
■ 低速及高速轴承	■ 高、低温均可使用
■ 航空润滑用途	■ 可有效抗磨损
■ 操纵杆和链条	■ 为设备提供抗氧化及防锈保护
■ 平行杆齿轮组及斜面齿轮组	■ 抗起沫
■ 蜗杆齿轮和其他重负齿轮组	■ 良好的油膜张力

		特 性				
典型数据	单 位	测试方法	NEVASTANE AW			
			22	32	46	68
SAE 粘度级别	-	SAE	5W	10W	20	20
NSF 注册号	-	NSF	123142	123522	123144	123525
外观	-	目测	清澈水白液体			
ASTM 颜色	-	ASTM D1500	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
气味	-		温和			
密度(15℃)	kg/m ³	ASTM D1298	865	868	846	871
运动粘度(40℃)	cSt	ASTM D445	22	32	46	68
运动粘度(100℃)	cSt	ASTM D445	4.2	5.8	7.0	9.0
粘度指数	-	ASTM D2270	86	95	107	100
闪点(开口杯),C.O.C.	℃	ASTM D92	188	210	210	210
燃点,C.O.C.	℃	ASTM D92	218	229	246	246
倾点	℃	ASTM D97	-21	-19	-12	-12

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL NEVASTANE AW

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn



版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司为道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。