

# TOTAL NEVASTANE HT AW



## 食品级润滑脂



### 食品机械高温/抗磨润滑脂

**NEVASTANE HT/AW** 多用途食品级润滑脂产品，基于复合铝基的稠化剂，基础油为白油。

**NEVASTANE HT/AW** 润滑脂具有高度抗磨能力，及时在高温和有水的情况下。

按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，使用**NEVASTANE HT/AW** 润滑脂可以有效减少污染问题从而延长设备使用寿命。

**NEVASTANE HT/AW** 润滑脂为NSF注册目录H1认可润滑油，可用于与食品容易接触使用的场合。

应用	优点
■ 食品加工机械的平轴承和抗摩擦轴承	■ 食品级
■ 滑路，导轨	■ 高金属粘合力
■ 饮料加工机械	■ 抗水冲洗
■ 封盖设备和包装设备	■ 高温稳定性
特点	优点
■ 复合铝基	■ 操作温度范围为-20℃到 160℃
■ 抗磨损	■ 增加设备服务周期
■ 防水性和防锈能力	

特 性						
典型数据	单 位	测试方法	NEVASTANE HT/AW			
			00	0	1	2
NSF 注册号	-	NSF	129110	123538	123539	123540
NLGI 级别	-	ASTM D217	00	0	1	2
针入度(25℃)	0.1mm	ASTM D217	400-430	355~385	310~340	265~295
外观	-	目测	透明，灰琥珀色			
滴点	℃	ASTM D2265	200min	200min	200min	200min
四球磨斑直径	mm	ASTM D2266	0.6	0.53	0.53	0.53
基础油特性						
运动粘度，40℃	cSt	ASTM D445	105	105	105	105
工作温度范围	℃	-	-20 ~ 160	-20 ~ 160	-20 ~ 160	-20 ~ 160
防锈试验	-	ASTM D1743	pass	pass	pass	pass
铜腐蚀试验	-	ASTM D4048	1a	1a	1a	1a

**备注：** 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油  
TOTAL NEVASTANE HT AW -0-1-2

经销商联系方式：  
业务手机：13857409345  
业务QQ：944509345  
www.lubes.org.cn



版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有  
本公司为道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。